

令和2年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				路面復旧修繕（第5回）											
工 事 場 所				草加市水道事業給水区域内											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
路面復旧修繕															
路面復旧箇所															
舗装工															
舗装厚															
5 cm															
2 0 cm															
2 5 cm															
区画線															
単位															
箇所															
数量															
1 0															
4 3 . 8															
4 2 . 2															
7 . 8															
1															

変 更 理 由								
備 考								
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00			
単価適用年月	(R0212) 令和02年12月							
工 期	当 初	自		至				
		日 数	90	日				
	変 更				至			
経費適用年月	令和02年12月							
主たる工種	道路維持工事							
施 工 地 域	大都市 (2)							
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額				
	工事価格							
	消費税相当額							
	合計							
請 負	工事価格							
	消費税相当額							
	合計							
	請負増減額							
週休2日区分	採用しない							

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路修繕						式			
				1					
_ _ 路面復旧修繕						式			
				1					
_ _ _ 準備工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版破碎						式			第1号内訳書
				1					
_ _ _ 道路土工						式			
				1					
_ _ _ _ 小規模土工						式			第2号内訳書
				1					
_ _ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装工						式			第3号内訳書
				1					
_ _ _ 安全施設工						式			
				1					
_ _ _ _ 安全施設工						式			第4号内訳書
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ _ 交通誘導警備員					式			
				1				
_ _ _ _ 交通誘導警備員					式			第5号内訳書
				1				
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表(内訳書) 舗装版破碎

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	40.6				
舗装版切断		m			第2号施工P
アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	30.0				
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
アスファルト切断濁水処分費		m ³			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	0.199				
舗装版破碎工 (BH直接掘削) As		m ²			第1号特殊施工
山0.13平0.10 10cm以下	65.6				
舗装版破碎		m ²			第3号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用	28.2				
廃材処分工2t (As塊・車道)		m ³			第2号特殊施工
山0.13平0.10 DID有 L≤4.5km	9.0				
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 小規模土工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)		m ³			第5号施工P
	3.5				
残土処分工2 t (リサイクルプラント) 山0.13平0.10 DID有 L≤4.5km		m ³			第13号特殊施工
	3.5				
合 計					

第3号一位代価表(内訳書) 舗装工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正工 人力施工 RM-40 t=4cm タンバ	93.8	m2			第6号特殊施工
表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	43.8	m2			第7号施工 P
表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), タックコート PK-4, 全ての費用	50.0	m2			第8号施工 P
表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	42.2	m2			第9号施工 P
基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), タックコート PK-4, 全ての費用	84.4	m2			第10号施工 P
基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 60 mm, mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), タックコート PK-4, 全ての費用	7.8	m2			第11号施工 P
基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), タックコート PK-4, 全ての費用	7.8	m2			第12号施工 P
基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	7.8	m2			第13号施工 P

合 計					

第4号一位代価表(内訳書) 安全施設工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗装, 機 械費, 労務費のみ(1日未満用)	319.0	m			第1号施工表
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗装, 材 料費のみ(1日未満用)	27.9	m			第2号施工表
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗装, 機 械費, 労務費のみ(1日未満用)	27.0	m			第3号施工表
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗装, 材 料費のみ(1日未満用)	2.3	m			第4号施工表
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗装, 機 械費, 労務費のみ(1日未満用)	54.0	m			第5号施工表
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗装, 材 料費のみ(1日未満用)	4.7	m			第6号施工表
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗装, 機 械費, 労務費のみ(1日未満用)	23.0	m			第7号施工表

第4号一位代価表(内訳書) 安全施設工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第8号施工表
無し, 熔融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗装, 材 料費のみ(1日未満用)	2.0				
カラー標示		m2			
熔融式 1.5mm	0.4				
合 計					

第5号一位代価表(内訳書) 交通誘導警備員

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計					

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	機械費, 労務費のみ(1日未満用)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し

J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格・仕様区分	実線 15cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	材料費のみ(1日未満用)

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置 1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格・仕様区分	実線 30cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	機械費, 労務費のみ(1日未満用)

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	材料費のみ(1日未満用)

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	機械費, 労務費のみ(1日未満用)

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	材料費のみ(1日未満用)

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000.000	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	機械費, 労務費のみ(1日未満用)

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	材料費のみ(1日未満用)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 舗装版破碎工 (BH直接掘削) As
PW0010

山0.13平0.10 10cm以下

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転 油圧式クローラ型 排ガス1次 山0.13平0.10 (割増率0%)	日				第3号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 廃材処分工2 t (As塊・車道)
PW0030

山0.13平0.10 DID有 L≦4.5km

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 2tDT (As塊) 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 4.5km以下, 全ての費用	m3				第4号施工P
		1.0			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As 廃材	t				
		2.35			
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) バックホウ運転 油圧式クローラ型 排ガス1次
PWK0010

山0.13平0.10 (割増率0%)

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L				
小型バックホウ (クローラ) [標準] 排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3	日				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 不陸整正工 人力施工 RM-40
PW0110

t=4cm タンパ

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
★再生粒度調整砕石 RM-40	m3				
		5.08			
タンパ運転 路盤・不陸整正 60～80kg 管路土工用	日				第7号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) タンパ運転 路盤・不陸整正
PWK0030

60～80kg 管路土工用

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー	L				
タンパ及びランマ 質量 60～80kg	日				
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) 残土処分工2t (リサイクルプラント)

PW0210

山0.13平0.10 DID有 L≤4.5km

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬 2tDT (建設発生土) 小規模、バックホ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4.5km以下	m3				第6号施工P
		1.0			
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	m3				
		1.0			
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

(CB430510)

施工P(機 6.290%, 労54.240%, 材39.470%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm		4.25		K1
特殊作業員		18.9		R1
土木一般世話役		9.56		R2
普通作業員		8.2		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		36.63		Z1
ガソリン レギュラー		1.92		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430510)

施工P(機11.840%, 労39.250%, 材48.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		8		K1
特殊作業員		13.63		R1
土木一般世話役		6.94		R2
普通作業員		5.95		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		21.86		Z1
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		14.98		Z2
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ		9.16		Z3
ガソリン レギュラー		1.97		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cmを超え30cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機19.870%, 労71.760%, 材 8.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		10.9		K1
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量600～800kg級		8.4		K2
運転手(特殊)		29.59		R1
普通作業員		26.19		R2
土木一般世話役		13.9		R3
軽油 1.2号		8.13		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版
J02 障害等の有無	無し
J03 騒音振動対策	不要
J04 舗装版厚	15cmを超え40cm以下
J06 積込作業の有無	有り
J07 費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機20.040%, 労70.360%, 材 9.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.04		K1
運転手(一般)		70.36		R1
軽油 1.2号		9.6		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	有り
J13 運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下
J16 費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機30.520%, 労58.070%, 材11.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		30.52		K1
運転手(特殊)		58.07		R1
軽油 1.2号		11.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 土質	土砂
J02 施工方法	上記以外(小規模)
J06 施工数量	小規模(標準)

(CB210110)

施工P(機20.040%, 労70.360%, 材 9.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.04		K1
運転手(一般)		70.36		R1
軽油 1.2号		9.6		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J16 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 4.5km以下

(CB410260)

施工P(機 0.500%, 労43.620%, 材55.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.29		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		19.62		R1
普通作業員		13.68		R2
土木一般世話役		3.98		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)		51.04		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.67		Z2
ガソリン レギュラー		0.12		Z3
軽油 1.2号		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生密粒度アスファルト混合物(13)
プライムコート PK-3
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.520%, 労45.010%, 材54.470%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.3		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		20.24		R1
普通作業員		14.12		R2
土木一般世話役		4.11		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)		52.65		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.64		Z2
ガソリン レギュラー		0.13		Z3
軽油 1.2号		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生密粒度アスファルト混合物(13)
 タックコート PK-4
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.500%, 労43.620%, 材55.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.29		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		19.62		R1
普通作業員		13.68		R2
土木一般世話役		3.98		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)		51.04		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.67		Z2
ガソリン レギュラー		0.12		Z3
軽油 1.2号		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410240)

施工P(機 0.560%, 労48.180%, 材51.260%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.32		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.16		K2
特殊作業員		21.67		R1
普通作業員		15.11		R2
土木一般世話役		4.4		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)		49.3		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.76		Z2
ガソリン レギュラー		0.13		Z3
軽油 1.2号		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
 タックコート PK-4
 全ての費用

(CB410240)

施工P(機 0.500%, 労47.950%, 材51.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.3		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		23.83		R1
普通作業員		13.84		R2
土木一般世話役		4.03		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)		49.9		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.12		Z3
軽油 1.2号		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
 60 mm
 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
 タックコート PK-4
 全ての費用

(CB410240)

施工P(機 0.500%, 労47.950%, 材51.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.3		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		23.83		R1
普通作業員		13.84		R2
土木一般世話役		4.03		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)		49.9		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.12		Z3
軽油 1.2号		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
 70 mm
 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
 タックコート PK-4
 全ての費用

(CB410240)

施工P(機 0.490%, 労46.620%, 材52.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.29		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		23.16		R1
普通作業員		13.46		R2
土木一般世話役		3.92		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)		48.49		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.23		Z2
ガソリン レギュラー		0.12		Z3
軽油 1.2号		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
70 mm
再生粗粒度アスファルト混合物(20)
プライムコート PK-3
全ての費用